

Link do produktu: <http://www.pasja.koszalin.pl/elektroniczna-szlifierka-katowa-z-plaska-glowica-wepf-9-125-900-w-z-protect-safety-switch-metabo-613069000-p-7626.html>



## Elektroniczna szlifierka kątowa z płaską głowicą WEPF 9-125, 900 W z Protect Safety Switch Metabo ( 613069000 )

Cena	<b>1 167,52 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>613069000</b>
Kod producenta	<b>met 613069000</b>

### Opis produktu

#### WEPF 9-125 Quick (wyłącznik czuwakowy) Metabo 6.13069.00

Wyjątkowo płaska głowica przekładni umożliwia pracę w miejscach, gdzie elementy tworzą kąt ostry do 43°  
Kompaktowa budowa umożliwia szybkie usuwanie szlaku spawalniczej, rdzy lub lakieru w ciasnych miejscach, np. w konstrukcjach ramowych.

Bezwyśikowa obróbka również na spawach w trudno dostępnych warunkach dzięki wąskiemu uchwytowi

Wyłącznik z funkcją czuwakową: bezpieczna obsługa za sprawą ergonomicznie zlokalizowanego wyłącznika z powierzchnią antypoślizgową

Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpyłowym gwarantującym długą żywotność

Pełnookresowa elektronika Constamatic (C): szybki postęp pracy dzięki niemal stałym obrotom pod obciążeniem

Metabo Quick - beznarzędziowa wymiana tarczy dzięki nakrętce szybko mocującej

Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obracanie

Elektroniczna funkcja wyłączenia silnika w przypadku blokady tarczy gwarantuje bezpieczną pracę

Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem zapewnia długą żywotność

Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu - uruchamianie bez szarpnięcia

Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu w przypadku zaniku zasilania

Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych

#### Dane techniczne:

Najmniejszy możliwy kąt	43 °
Najmniejsza możliwa przerwa (wys. x gł.)	66 x 110 mm
Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm
Moc znamionowa	910 W
Moc oddawana	430 W
Liczba obrotów na biegu jałowym	10.000/min
Liczba obrotów przy obciążeniu	8.200/min
Moment obrotowy	2 Nm
Gwint wrzeciona	M 14
Ciężar (bez kabla)	2,1 kg
Długość kabla	3,9 m

#### Dołączone wyposażenie:

- 1 ściernica lamelkowa Flexiamant Super Convex (125 mm; P60)
- Osłona
- Kołnierz podporowy

- 
- Nakrętka szybkomocująca
  - Uchwyt pomocniczy