

Link do produktu: <http://www.pasja.koszalin.pl/kapowka-kgs-254-plus-z-funkcja-posuwu-metabo-102540300-p-7784.html>BRAK
ZDJĘCIA

Kapówka KGS 254 Plus Z funkcją posuwu Metabo (102540300)

Cena	3 853,84 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	102540300
Kod producenta	met 102540300

Opis produktu

KGS 254 Plus Metabo 102540300

Innowacyjny 2-punktowy system odciągu wiórów
 Funkcja posuwu do obróbki szerokich elementów
 Obustronnie pochylana głowica zapewnia większą wydajność. Szeroki zakres ustawienia kątów pochylenia umożliwia podcinanie
 Pełnokresowa elektronika Vario-Constamatic (VC) umożliwia płynną regulację obrotów i zapewnia ich stabilizację w zakresie obciążeń znamionowych.
 Metabo Quick – beznarzędziowa wymiana brzeszczota
 Regulacja prędkości obrotowej umożliwiająca szerokie spektrum zastosowań, np. do cięcia profili aluminiowych, tworzyw sztucznych i drewna
 Wszystkie podziały i elementy obsługowe dobrze widoczne z pozycji pracy
 Szybkie i precyzyjne ustawianie najczęściej używanych kątów dzięki zdefiniowanym pozycjom
 Silnik z zabezpieczeniem przed przeciążeniem i układem łagodnego rozruchu
 Ogranicznik głębokości umożliwia wykonywanie rowków
 Łatwy transport dzięki ergonomicznym uchwytom do przenoszenia i zabezpieczeniu głowicy
 Zacisk do bezpiecznego mocowania obrabianego elementu od góry lub od przodu
 Prawe i lewe poszerzenie stołu z możliwością blokady w ustalonych pozycjach
 Wysokie, przesuwane bocznie ograniczniki do bezpiecznego piłowania

Dane techniczne:

Wymiary dł. x szer. x wys.	930 x 690 x 590 mm
Maks. szerokość cięcia 90°/45°	305 mm/214 mm
Maksymalna głębokość cięcia 90°/45°	90 mm/54 mm
Maks. przekrój obrabianego przedmiotu	
- cięcie proste 90°/90°	305 x 90 mm
- podwójny skos 45°/45°	214 x 54 mm
Regulacja talerza obrotowego lewo/prawo	47 °/60 °
Pochylenie brzeszczotu w lewo/prawo	46 °/46 °
Brzeszczot	Ø 254 x 30 mm
Moc znamionowa	2 kW
Liczba obrotów na biegu jałowym	3.900 - 5.150/min
Liczba obrotów przy obciążeniu	5.150/min
Prędkość cięcia	68,5 m/s
Ciężar	24 kg
Długość kabla	2 m

Dołączone wyposażenie:

-
- Piła tarczowa z węglików spiekanych (60 zębów)
 - 2 zintegrowane poszerzenia stołu
 - Zacisk do mocowania obrabianego elementu
 - Przyłącza do odciągu wiórów
 - Przejściówka 6.30316
 - Laser