

Link do produktu: <http://www.pasja.koszalin.pl/szlifierka-katowa-o-mocy-1200w-125-mm-milwaukee-agv-12-125-x-4933428085-p-8091.html>



## Szlifierka kątowa o mocy 1200W Ø 125 mm Milwaukee AGV 12-125 X ( 4933428085 )

Cena	<b>640,95 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>2-5 dni</b>
Numer katalogowy	<b>4933428085</b>
Kod producenta	<b>mil 4933428085</b>
Kod EAN	<b>4002395239597</b>

### Opis produktu

#### Negocjuj Cenę!!

#### **Milwaukee AGV 12-125 X Szlifierka kątowa o mocy 1200W Ø 125 mm ( 4933428085 )**

Mocny silnik „PROTECTOR” o mocy 1200W – stojan powlekany żywicą epoksydową i wysokowydajna ochrona uzwojenia służą zwiększeniu trwałości użytkowej narzędzia  
Kompaktowa i wąska konstrukcja zapewnia wygodną obsługę  
Łagodny rozruch dla sprawnego rozruchu  
Funkcja Line Lock Out zabezpiecza przez ponownym uruchomieniem po zaniku prądu  
Zabezpieczenie przed przeciążeniem, aby zapobiec przegrzaniu  
Sprzęgło bezpieczeństwa zabezpiecza użytkownika przed odrzutem narzędzia  
Nowa zintegrowana i innowacyjna zmiana tarczy bez użycia narzędzi "FIXTEC"  
Bezkluczowa i odporna na odpryski osłona dla łatwego ustawiania  
Antywibracyjna rękojeść boczna dla ograniczenia zmęczenia użytkownika  
Ogumowany kabel zasilający o długości 4 m

#### **Dane techniczne:**

Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) - 89  
Błąd poziomu ciśnienia akustycznego (dB(A)) - 3  
Poziom natężenia hałasu (dB(A)) - 100  
Błąd poziomu natężenia hałasu (dB(A)) - 3  
Poziom wibracji przy szlifowaniu metalu (m/s<sup>2</sup>) - 7.8  
Błąd poziomu wibracji przy szlifowaniu metalu (m/s<sup>2</sup>) - 1.5  
Poziom wibracji przy szlifowaniu (m/s<sup>2</sup>) - 3.6  
Błąd poziomu wibracji przy szlifowaniu (m/s<sup>2</sup>) - 1.5  
Prędkość bez obciążenia (obr/min) - 11,000  
Opakowanie - -  
Gwint wrzeciona - M 14  
Numer Artykułu - 4933428085  
Waga (kg) - 2.4  
Moc wejściowa (W) - 1200  
Włącznik - Przełącznik łopatkowy  
Maks. głębokość cięcia (mm) - 33  
Funkcja blokady włącznika - Tak  
Średnica tarczy (mm) - 125

#### **Dołączone wyposażenie:**

---

Ośłona zabezpieczająca bezkluczowa, uchwyt boczny AVS, nakrętka wieńcowa, zintegrowany FIXTEC ,klucz, kabel 4 m