

Link do produktu: <http://www.pasja.koszalin.pl/szlifierka-katowa-wev-15-125-quick-1550-w-metabo-600468500-p-7645.html>



Szlifierka kąтова WEV 15-125 Quick, 1550 W Metabo (600468500)

Cena	805,90 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	600468500
Kod producenta	met 600468500

Opis produktu

WEV 15-125 Quick w walizce PVC Metabo 6.00468.50

Maksymalna żywotność w ekstremalnych zastosowaniach: wytrzymała i wydajna szlifierka kąтова z regulacją obrotów i optymalną mocą jednostkową w swojej klasie zapewnia szybki postęp pracy
 Nowy, zgłoszony do opatentowania silnik Metabo Marathon to nawet o 50% większy moment obrotowy i o 20% większa przeciążalność, a tym samym szybsze usuwanie materiału i dłuższa żywotność
 Pełnokresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) z pokrętkiem nastawczym umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem
 Teraz jeszcze szybszy: system Metabo M-Quick umożliwia beznarzędziową wymianę tarczy za pomocą jednego przycisku dzięki zastosowaniu nakrętki mocującej M-Quick
 Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obracanie
 Dodatkowy uchwyt Metabo VibraTech (MVT) tłumi drgania i umożliwia wygodną pracę w trybie ciągłym
 Sprzęgło bezpieczeństwa Metabo S-automatic: bezpośrednio, mechaniczne rozłączenie w przypadku zablokowania tarczy minimalizuje zjawisko odrzutu - wysoki poziom bezpieczeństwa i szybki powrót do pracy; sprawdzone od dziesięcioleci
 Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem zapewnia długą żywotność
 Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu - uruchamianie bez szarpnięcia
 Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu w przypadku zaniku zasilania
 Obudowa przekładni montowana z możliwością obrotu co 90° dla osób leworęcznych lub do cięcia
 Ochrona silnika dzięki automatycznemu wyłączeniu urządzenia w przypadku nadmiernego zużycia szczotek węglowych

Dane techniczne:

Średnica tarczy szlifierskiej	125 mm
Moc znamionowa	1.550 W
Moc oddawana	940 W
Liczba obrotów na biegu jałowym	2.800 - 11.000/min
Liczba obrotów przy obciążeniu	11.000/min
Moment obrotowy	3,5 Nm
Gwint wrzeciona	M 14
Ciężar (bez kabla)	2,5 kg
Długość kabla	4 m

Dołączone wyposażenie:

- Osłona
- Kołnierz podporowy
- Nakrętka mocująca M-Quick
- Dodatkowy uchwyt Metabo VibraTech (MVT)
- Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego

